

Radarmelder



Radarmelder

- Bewegungsmelder mit Radarerkenkung zur Ansteuerung des ETS
- Richtungserkennend, Querverkehrsausblendung
- Erfassungsfeld einstellbar
- Betriebsspannung 24 VDC
- Öffner- und Schließerkontakt auswählbar
- Abmessungen: Höhe 50 mm, Breite 120 mm, Tiefe 50 mm
- Stromversorgung: 12 V - 24 V AC $\pm 10\%$ (50 - 60 Hz); 12 V - 24 V DC +30% bis -10%
- Schutzklasse: IP54
- Produktspezifisches:**
- Montagehöhe: von 1,8 m - 4 m
- Max. Erfassungsbereich: Breites Feld 4 m x 2 m; Schmales Feld 2 m x 2,2 m

Radarmelder „Eagle Artec“ sw	5030066280	Bewegungsmelder <ul style="list-style-type: none">▪ schwarz
Radarmelder „Eagle Artec“ ws	5030066291	Bewegungsmelder <ul style="list-style-type: none">▪ weiß
RADAR „EAGLE ARTEC“ SI	5030066293	Bewegungsmelder <ul style="list-style-type: none">▪ silber
Artec Retrofit Interface	5030066295	Anschlussadapter <ul style="list-style-type: none">▪ für bauseitige Kabel ohne Stecker

Hinweis: Regenhaube im Außenbereich zwingend notwendig

Zubehör

Regenhaube	5030067214	
Fernbedienung	5030041679	Fernbedienung zur einfacheren Parametrierung vom Flat Scan & Eagle Artek

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

