

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Übereinstimmungszertifikat

NRW02-00195-02.01

(Version: 01)

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421), zuletzt geändert am 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086) bestätigt, dass das Bauprodukt

Drehflügelantriebe ECO ETS 42-R

Entsprechend der Zusammenstellung in der Anlage 1

des Herstellers

ECO Schulte GmbH & Co.KG

Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden, Deutschland

Hergestellt im Herstellwerk

DO 14.8

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NRW02)

Marsbruchstr. 186
44287 Dortmund

durchgeführten Fremdüberwachungen den Bestimmungen der in der

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW)

für das Land Nordrhein-Westfalen, Ausgabe Juli 2022, Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 18263-4:2015-04

entspricht.

Das Zertifikat ist gültig bis **30.03.2028**

Dortmund, 30.03.2023




Dipl.-Ing. (FH) T. Wilms
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	„ECO ETS 42-R“
Beschreibung :	Drehflügelantrieb ECO ETS 42-R für einflügelige Türen
Gestänge :	Scherengestänge mit Achsverlängerungen $\leq 50\text{mm}$
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	3-5
Herstellwerk :	DO 14.8
Bemerkungen :	Max. Sturztiefe 250 mm

Typenbezeichnung :	„ECO ETS 42-R“
Beschreibung :	Drehflügelantrieb ECO ETS 42-R für einflügelige Türen
Gestänge :	Gleitschiene mit Achsverlängerungen $\leq 50\text{mm}$
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	3 – 4
Herstellwerk :	DO 14.8
Bemerkungen :	Sturztiefe 0 mm

Typenbezeichnung :	„ECO ETS 42-R“
Beschreibung :	Drehflügelantrieb ECO ETS 42-R für einflügelige Türen
Gestänge :	Gleitschiene mit Achsverlängerungen $\leq 50\text{mm}$
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	3 – 4
Herstellwerk :	DO 14.8
Bemerkungen :	Sturztiefe 0 mm
