

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Übereinstimmungszertifikat

NRW02-0195-01.1

(Version: 02)

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421), bestätigt, dass das Bauprodukt

Drehflügelantriebe ECO ETS 64-R

entsprechend der Zusammenstellung in der Anlage 1

des Herstellers

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden, Deutschland

Hergestellt im Herstellwerk

DO 14.5

nach den Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NRW02)

Marsbruchstr. 186
44287 Dortmund

durchgeführten Fremdüberwachungen den Bestimmungen der in der

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW)

für das Land Nordrhein-Westfalen, Ausgabe Juni 2019, Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 18263-4:2015-04

entspricht.

Das Zertifikat ist gültig bis **26.11.2024**

Dortmund, 26.11.2019



Werner
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. NRW02-00195-01.1, Version 01 vom 02.12.2015.

Liste der Produkte

Typenbezeichnung : „ECO ETS 64-R“
Beschreibung : Drehflügelantrieb ECO ETS 64-R für einflügelige Türen
Gestänge : Normalgestänge
Anschlagart : Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 4 – 6
Herstellwerk : DO 14.5
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „ECO ETS 64-R GSd“
Beschreibung : Drehflügelantrieb ECO ETS 64-R GSd für einflügelige Türen
Gestänge : Gleitschiene
Anschlagart : Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 3 – 6
Herstellwerk : DO 14.5
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „ECO ETS 64-R“
Beschreibung : Drehflügelantrieb ECO ETS 64-R für einflügelige Türen
Gestänge : Gleitschiene
Anschlagart : Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 3 – 5
Herstellwerk : DO 14.5
Bemerkungen : Mit Montageplatte
